



Yeastar S-Series VoIP PBX

Rendimiento y Potente

Diseñado con las empresas de tamaño pequeño y mediano en mente, soporta hasta 500 usuarios e integra utilizando la última tecnología, Yeastar S-Serie ofreciendo ahorro excepcional, productividad y mejoras en eficiencia, otorgando potencia, rendimiento, calidad y tranquilidad. Toda la nueva S-Series están diseñadas para la necesidad de comunicación no solo de hoy sino también del día mañana, con el diseño avanzado y modular especial de Yeastar satisface su opción de inversión.

Apreciar La Solución Fácil a Usar

La características de S-Series de instalación rápida con auto provisión integral, la capacidad avanzada de plug-play, junto con una intuitiva Metro UI dirigida por la configuración punto y clic, desde cualquier loación.

Su Selección de Tecnologías y Funcionalidades

Con un diseño modular único, la serie S se instalará en los entornos más exigentes. También puede tomar ventaja de las características del nivel empresarial avanzada y versiones de software más completas.

Sistema Telefónico sin Riesgo

La serie S está construida con la mente futura, utilizando las últimas tecnologías avanzadas de procesadores de cuádruple núcleo del nivel industrial de Freescale, procesadores de voz TI DSP y unidades de energía de larga duración y protección de la iluminación.

Funciona con Seguridad y Fiabilidad Esperable

Con failover, seguridad, monitoreo y capacidades de reporte avanzado como un estándar, combinado con un firewall interno y con soporte para cifrado TLS y SRTP, nunca ha habido un sistema tan robusto.

Características Principales y Beneficios

- Funciona con SIP/IAX2, PSTN, ISDN BRI, E1/T1/PRI, y GSM/CDMA/3G
- Grabación de Llamadas integrada
- Apps potentes(add-ons) incluyen Auto Provisión, LDAP, y mucho más vengan en pronto
- Actualización gratuita de software/firmware de toda la vida y todos estos son súper fáciles.
- Conecta sitios multiples y usuarios remotes al instante
- No hay cargos ocultos y licencias extras
- Bajo consumo de energía (1.8-59.1 watt)

FUNCIONALIDADES

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Follow me
- Intercom/Zone Intercom
- LDAP
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- Skype Integration
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Video Calls
- Voicemail
- Voicemail to Email
- Voicemail Forwarding

SPECIFICATIONS

	S20	S50	S100	S300
Usuarios	20	50	100 (up to 200)	300 (up to 500)
Max Llamadas Concurrentes	10	25	30 (up to 60)	60 (up to 120*)
Max Puertos Analógicos	4	8	16	24
Max Puertos BRI	4	8	16	24
Max Puertos Celular	1	4	6	6
Max Puertos E1/T1/J1	–	–	2	3
VoIP Troncales	20	50	100	100
Protocolo	SIP (RFC3261), IAX2			
Protocolo Transporte	UDP, TCP, TLS, SRTP			
Codec	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4			
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO			
LAN	1 × 10/100 Mbps	1 × 10/100/1000 Mbps		
WAN	1 × 10/100 Mbps	1 × 10/100/1000 Mbps		
IP Servicios	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN			
Voicemail	5000 min (expandable)		10000 min (expandable)	
Firewall	sí	sí	sí	sí
T.38 Fax	sí	sí	sí	sí
App Centro	sí	sí	sí	sí
Almacenamiento Externo	TF Card	SD Card	SD Card	SD Card & 2.5 inch SATA HDD
USB	–	–	1	1
Alimentación	DC 12V 1A	AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max	AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max	
Tamaño (L x W x H) (cm)	16 x 16 x 3	34 x 21 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4
Peso	0.3 kg	1.48 kg	2.5 kg	2.6 kg
Consumo de Energía	1.8-10.6 W	2.1-18.5 W	5.5-41.2 W	6.2-59.1 W
Medio Ambiente	Operación Rango: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Almacenamiento Rango: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% Sin Condensación			
Montaie	Escritorio & Montaie en Pared	1U Rackeable		

* Si se habilita la automática grabación de llamadas, las llamadas simultáneas máximo será de 90.